

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Plastová okna a balkónové dveře, typ ALFA		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkónové dveře
Zatížení větrem	C3/B3	C4/B4	C4/B4
Vodotěsnost	E ₉₀₀	8A	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R _W = 33 (-2,-5) dB	TZI2	se zasklením 4-16Ar-4
	R _W = 37 (-2,-5) dB	TZI3	se zasklením 6-16Ar-4
	R _W = 38 (-1,-4) dB	TZI3	se zasklením 8-16Ar-4
	R _W = 39 (-1,-4) dB	TZI3	se zasklením Stratophone8,8-18Ar-4
	R _W = 40 (0,-4) dB	TZI4	se zasklením Stratophone8,8-18Ar-6
	R _W = 41 (0,-3) dB	TZI4	se zasklením 10-18Ar-Stratophone8,8
	R _W = 44 (-1,-4) dB	TZI4	se zasklením Stratophone12,8-18Ar-Stratophone8,8
	R _W = 34 (-2,-6) dB	TZI2	se zasklením 4-14Ar-4-14Ar-4
	R _W = 37 (-1,-4) dB	TZI3	se zasklením 6-14Ar-4-12Ar-4
	R _W = 39 (-2,-5) dB	TZI3	se zasklením 8-12Ar-4-12Ar-4
R _W = 40 (0,-4) dB	TZI4	se zasklením Stratophone8,8-12Ar-4-12Ar-4	
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,2 W/m ² .K	se zasklením	U _g = 1,1 W/m ² .K, (hodnota zjištěná měřením)
	U _w = 1,3 W/m ² .K	se zasklením	U _g = 1,1 W/m ² .K, (hodnota zjištěná výpočtem)
	U _w = 1,2 W/m ² .K	se zasklením	U _g = 1,0 W/m ² .K, (hodnota zjištěná výpočtem)
	U _w = 0,99 W/m ² .K	se zasklením	U _g = 0,7 W/m ² .K, (hodnota zjištěná výpočtem)
	U _w = 0,92 W/m ² .K	se zasklením	U _g = 0,6 W/m ² .K, (hodnota zjištěná výpočtem)
Světelný činitel prostupu	0,82	se zasklením 4-16-4	U _g = 1,1 W/m ² .K
	0,77	se zasklením 4-16-4	U _g = 1,0 W/m ² .K
	0,74	se zasklením 4-14-4-14-4	U _g = 0,6 W/m ² .K
Solární faktor	0,64	se zasklením 4-16-4	U _g = 1,1 W/m ² .K
	0,57	se zasklením 4-16-4	U _g = 1,0 W/m ² .K
	0,52	se zasklením 4-14-4-14-4	U _g = 0,6 W/m ² .K
Průzvučnost	4		

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.1.2021



Ing. Jiří Korbelař
 manažer technického vývoje