

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Dřevěné zdvižně posuvné dveře, typ HS PORTAL, systém HS94	
	S JEDNÍM POSUVNÝM KŘÍDLEM	S VÍCE POSUVNÝMI KŘÍDLY
Zatížení větrem	C2 / B3	
Vodotěsnost	9A	5A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Součinitel prostupu tepla	$U_d = 0,93 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 0,86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 0,79 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Světelný činitel prostupu	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,73 se zasklením 6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,72 se zasklením 6-18-6-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,71 se zasklením 8-18-6-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,70 se zasklením 8-18-6-18-8	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solární faktor	0,52 se zasklením 4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,52 se zasklením 4-16-4-16-4	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,51 se zasklením 6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,51 se zasklením 6-18-6-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,50 se zasklením 8-18-6-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,50 se zasklením 8-18-6-18-8	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Průvzdušnost	4	

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.1. 2021



Ing. Jiří Korbelař  
manažer technického vývoje